



Mini Merkur™ ES

Effektiv sprøyte for Air-assisted og Airless

populære malersprøyte for mindre maleoppdrag.

Laget for og flytte lett rundt for og gjøre mindre maler oppdrag.

Typiske bruksområder er mekanisk industri, offshore, shipping og tekstilindustri.

Pumpe leveres med 6 l trakt eller med sugeslange til 20 liter spenn, med ben (som avbildet) eller vegg feste.



Teknisk Data

Maksimalt arbeidstrykk veske

15:1-pumpe	103 bar (10,3 MPa, 1 500 psi)
30:1-pumpe	207 bar (20,7 MPa, 3 000 psi)
Maksimal dyse.....	0,483 mm (0.019")
Veske gjennomstrømming vid 240 cpm.....	1,5 l/min (0,4 gpm)
Volum pr. slag.....	6 cc
Maxi malt lufttrykk inn.....	7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Luftforbruk med 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) og 90 cpm 15:1.....	113 l/min
30:1.....	198 l/min
Anslutning luftinngang	3/8 npt(f)
Anslutning luftuttak.....	1/4 npsm(m)
Deler med veskekontakt	
Material i pumper i forzinked stål.....	SST, CS, fornikling, Hardmetall PTFE, acetal, lader, UHMWPE
Material i pumpe av rustfritt stål.....	SST, hardmetall, PTFE, acetal, lader, UHMWPE
Minste kompressorkraft.....	1,5 hk
Instruksjonsbok.....	3A0732