

MONARFLEX® Super Light



Stillasprenning

Oktober 2010

STILLAS-
INNDREKNING



- beskytter verdier!



**Icopal as**

Postboks 55, 1477 Fjellhamar
 Telefon 67 97 90 00
 Telefax 67 90 58 77
 www.icopal.no

Kundeservice:
 Telefon 67 97 90 10
 Telefax 67 97 06 72
 E-post: kundeservice.no@icopal.com

MONARFLEX® Super Light Klar

MONARFLEX® Super Light Flamesafe



Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Super Light Klar og Flamesafe er produsert av den nye generasjonen LD PE Polymer som gjør presenningen sterkere og tøffere, men likevel lettere. Disse produktene er spesielt laget for beskyttelse under normale forhold i perioder på inntil ett år.



Den lave vekten gjør denne typen presenning like lett å håndtere enten det er på toppen av stillaset eller til å dekke utstyr m.v. på bakkenivå.

Råstoffene er tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare. Styrken i maljene gjør presenningene mye mer motstandsdyktige mot slitasje i festepunktene sammenlignet med tradisjonelle produkter med bendelforsterkning.

Tekniske data:

	Super Light Klar	Super Light Flamesafe
Råmaterialer	LD PE Plastomer	LD PE Plastomer med flammeh. tilsetninger
Farge	Klar	Hvit
Filmtykkelse	0,15 mm	0,15 mm
Nettovekt	175 g/m ²	185 g/m ²
Bruttovekt	190 g/m ²	200 g/m ²
Armering	12 x 12 mm 1670 dtex multitråd	12 x 12 mm 1670 dtex multitråd
Trekstyrke	Langs > 11 kN/m Tvers > 9,5 kN/m	Langs > 11 kN/m Tvers > 9,5 kN/m
Rivestyrke	225 N	240 N
Uttrekstyrke malje	611 N	550 N
Bredden	2,25m, 3,25m, 4,00m	2,25m, 3,00m, 4,00m
Testmetoder	EN12311-2 EN12310-2	EN12311-2 EN12310-2
		

Rullestørrelser og maljekart:

Rull	Type	Vekt	Maljeplassering Alle mål i cm
2,25x36m 2,25x36m	Klar Flamesafe	15,4 kg 16,2 kg	
3,25x36m 3,25x36m	Klar Flamesafe	22,2 kg 23,4 kg	
4,00x36m 4,00x36m	Klar Flamesafe	27,4 kg 28,8 kg	