



**AIRLESSCO™**

MANUFACTURED BY GRACO®

**LAGET FOR Å PRESTERE.  
LAGET FOR Å VARE.**

PROFESJONELT SPRØYTEUTSTYR



MADE IN THE USA WITH  
GLOBAL COMPONENTS



## Hvorfor velge en malesprøyte fra Airlessco?

### ENESTÅENDE PRESTASJON

Både i levetid og ved enkelt vedlikehold, overgår Airlessco malesprøyter de fleste andre sprøyter. Vår nyeste serie pumper effektivt flere liter maling med førsteklasses resultater, til arbeidsoppgave etter arbeidsoppgave.

### MAKELØS SLITESTYRKE

**SLITESTERK MOTOR:** Hver Airlessco MP/LP/SL/TS-malesprøyte er konstruert med en ekstra slitesterk DC-motor. De dreier langsommere og driver pumpen med et robust girsystem. Motorene er større med økt dreiemoment, noe som gjør at de varer lengre og er mer pålitelige.

**STEMPEL MED LANG LEVETID:** I Airlessco pumper brukes herdet rustfritt stål og krom for pumper med lengst levetid.

**JUSTERBARE PAKNINGER:** Airlesscos eksklusive Pro-Duty-pumpedesign er det eneste som lar deg stramme øvre og nedre pakningsstramming fra utsiden av pumpen, noe som forlenger pakningenes levetid.

### SERVICE

Profesjonelle som bruker malesprøyter daglig trenger kundeservice og teknisk støtte som holder riktig tempo. Airlesscos tekniske avdeling med full service står klar til å gi deg umiddelbare råd og hjelp.

# Maksimer prestasjonen. Minimer kostnadene.

## NYHET!

### Quick Repair-pumpe™

- Rask pumpereparasjon på arbeidsstedet
- Ingen spesielle verktøy kreves
- Eliminerer kostnadskrevennde dødtid

### Pro-Duty-pumpe™

- Krompletterte stempelstenger og justerbare pakninger for forlenget pumpelevetid

### Drivsystem til tunge jobber

- 2-trinns girdriver sørger for både pålitelighet og presisjon, uten bruk av belte



## EN MALESPRØYTE FOR ENHVER ARBEIDSOPPGAVE:

**BOLIG** – HVLP-, SP- og MP-serien (s. 4-9)

**BOLIG / LETT NÆRINGSVIRKSOMHET** – LP-serien (s. 10-11)

**BOLIG / MIDDELS NÆRINGSVIRKSOMHET OG LETT INDUSTRIELL** – SL-serien (s. 12) - GS-serien (s. 14)

**INDUSTRIELL** – TS-serien (s. 13) – HSS-serien (s. 15)

**PROFESJONELL MERKING** – SureStripe-serien (s.16-17)

**TILBEHØR** – (s. 18-23)



# HVLP -SERIEN

## STORT VOLUM, LAVT TRYKK MALESPRØYTER TIL BOLIGBRUK

Airlesscos HVLP-serie gir deg et komplett sett med HVLP-malesprøyter som dekker alt innen fine finish-jobber med optimal finish og minimal oversprøyting. Begge turbinene sendes med førsteklasses sprøytepisstoler, 1-liters beholder, en fleksibel luftslange og motorhastighetskontroll på maskinen.

HV4000Luxe drives av en 4-trinns turbin og inneholder de nyeste innen teknologiske funksjoner, med en turbin som slås av automatisk dersom det ikke trengs luft til lanser.

### HV3000 Comfort

**BRUKSOMRÅDER:** Små fine finish-jobber på tre og metall

**SPRØYTE:** Vann- og løsemiddelbaserte fine finish-materialer (emalje, lakk osv.)

**BRUK:** Opptil 20 m<sup>2</sup> per dag

- LEVERES MED:**
- Praktisk lys og mobil 3-trinns turbin
  - Turbinhastighetskontroll på maskinen
  - Lett lanse som kan stilles fra suging til gravity-stil
  - Selvjusterende luft/væske-ratio ved lansens avtrekker
  - Vifteretning og møsterkontroll ved dysen
  - Enkel utskifting av nål
  - Luftfilter

**INNEHOLDER:** 6 m slange, lanse med 1 liters beholder og #2-nål





## HV4000 Luxe

**BRUKSOMRÅDER:** Små og store fine finish-jobber på tre og metall  
**SPRØYTE:** Vann- og løsemiddelbaserte fine finish-materialer (emalje, lakk osv.)  
**BRUK:** Opptil 50 m<sup>2</sup> per dag

- LEVERES MED:**
- Praktisk lys og mobil 4-trinns turbin
  - Turbinhastighetskontroll på maskinen med LED-lysendikasjon
  - **Turbinen stopper automatisk dersom det ikke trenges luft** til lansen
  - Lett lanse leveres med 1 liters sugebeholder og overkopp
  - Manuell regulering av luft- og væskeratio etter eget ønske
  - Vifteretning og møsterkontroll ved dysen
  - Enkel utskifting av nål
  - Lanse- og nåloppbevaring på turbinen
  - Luftfiltrering med selvgående filter med høy tetthet
- INNEHOLDER:** 9 m slange, 1,2 m forløper, lanse, 1 liter sugebeholder, overkopp og #2-nåler

| SPESIFIKASJONER*                      | HV3000   | HV4000                |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>Modelltype</b>                     | Comfort  | Luxe                  |
| <b>Delenummer 230 V</b>               | 17P545   | 17P546                |
| <b>Antall turbintrinn</b>             | 3        | 4                     |
| <b>Maks. utgangseffekt lpm</b>        | 3000     | 4000                  |
| <b>Maks. arbeidstrykk bar / psi</b>   | 0.5 / 7  | 0.6 / 9               |
| <b>Slangelengde m / ft</b>            | 6 / 20   | 9 / 30                |
| <b>Forløper m / ft</b>                | -        | 1.2 m / 4             |
| <b>Beholder liter / gallon</b>        | 1 / 0.25 | 1 / 0.25              |
| <b>Lansedokk</b>                      | -        | ✓                     |
| <b>Oppbevaring av nåler</b>           | -        | ✓                     |
| <b>Nål</b>                            | #2       | #2, #4                |
| <b>Turbinhastighetskontroll</b>       | ✓        | ✓ + LED-lysendikasjon |
| <b>Turbin med automatisk stopp</b>    | -        | ✓                     |
| <b>Viftebreddekontroll ved lansen</b> | -        | ✓                     |
| <b>Luftkontroll ved lansen</b>        | -        | ✓                     |
| <b>Væskekontroll ved lansen</b>       | ✓        | ✓                     |
| <b>Omgjørbar til overkopp</b>         | ✓        | ✓                     |
| <b>Overkopp leveres med maskinen</b>  | -        | ✓                     |

\* HVLSPesifikasjoner er under arbeid - snart tilgjengelig

# SP380

## ELEKTRISKE HØYTRYKKSMALESPRØYTER TIL BOLIGBRUK

Malesprøyter på begynnernivå i et utvalg av vann- og løsemiddelbaserte belegg til innendørs bruk. De passer perfekt for entreprenører som sprøyter innimellom eller har en stor jobb, eller for en huseier som maler hele huset.

Malesprøyter med kompakte og lette stempelpumper gjør det enklere å flytte deg rundt på arbeidsplassen, og Quick Repair-pumpesystemet lar deg reparere pumpen på stedet, slik at du kan fortsette å flytte deg rundt.



### SP380

- BRUKSOMRÅDER:** Små til middels store boligprosjekter
- SPRØYTE:** Vann- og løsemiddelbaserte belegg, 100 % akryl, beis og lakk
- BRUK:** Opptil 750 liter per år
- LEVERES MED:**
- Pump direkte fra malingsspannet
  - Drevet stempelpumpe med QRP og lang levetid
  - InstaClean™-pumpefilter fjerner smuss, forhindrer tette dyser og sørger for en bedre finish
  - Står lett og er enkel å bære til enhver arbeidsplass
  - Trykkontroll med brukervennlige symboler for å enkelt kunne velge driftsmodus
- INNEHOLDER:** 1/4" x 15 m slange, 4-fingers avtrekker ProLight 500-lanse og 515 Rev-dyser



#### SPESIFIKASJONER

#### SP380

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Modelltype                    | Stand       |
| Delenummer 230 V              | 17G185      |
| Maks. dysestørrelse           | 0,019"      |
| Maks. utgangseffekt lpm / gpm | 1,4 / 0,38  |
| Maks. arbeidstrykk bar / psi  | 207 / 3 000 |
| Maks. slangelengde m / ft     | 15 / 45     |
| Maskinvekt kg / lbs           | 13 / 28     |
| Motor                         | 7/8 hk DC   |

# QUICK REPAIR PUMP

## QUICK REPAIR PUMPESYSTEM

Slipp dødtid og ekstra kostnader ved å vente på reservedeler eller kjøre til servicesenteret. Airlessco opprettholder produktiviteten med Quick Repair pumpesystem.

Med en tilgjengelig reservepatron kan du enkelt skifte ut patronen i fire enkle trinn og deretter jobbe videre.



**1. SKYV OPP DEKSELET**



**2. FJERN PUMPEHUSET**



**3. BRUK RAMMEN TIL Å FJERNE PATRONEN**



**4. INSTALLER DEN NYE PUMPEN OG MONTER PUMPEHUSET**

# MP455

## ELEKTRISKE HØYTRYKKSMALESPRØYTER FOR BOLIG-/LETT NÆRINGSBYGGSBRUK

Malesprøyter i **MP- LP-serien** har harde, kompakte og velbalanserte rammer, noe som beskytter pumpen og gjør den enklere å bære med seg. Pumpen er kjernen i enhver høytrykkssprøyte, og disse er utformet med Airlesscos nye Pro-Duty Quick Repair-pumpe med eksternt justerbar pakning, slik at du kan fortsette sprøytingen. Du får pålitelig prestasjon hver eneste dag med vifteavkjølt DC-motor.

### MP455

#### BRUKSOMRÅDER:

Middels store til store boligprosjekter

#### SPRØYTE:

Vann- og løsemiddelbaserte belegg, de fleste dekorative malinger, beis, lakk og finish-materialer til innendørs bruk

#### BRUK:

Opptil 1500 liter per år

#### LEVERES MED:

- DC-motor med høyt dreiemoment, i industriktid
- Pro-Duty-pumpe med stempelstang i krom og livsvarig pumpesyylinder
- Eksklusive eksternt justerbare pakninger
- Pålitelig trykkkontroll for jevn sprøyting

#### INNEHOLDER:

1/4" x 15 m slange, 4-fingers avtrekker ProLight 500-lanse, ombyggingssett til 2-fingers avtrekker og 517 Rev-dyser



### SPESIFIKASJONER

### MP455

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Modelltype                    | Stand       |
| Delenummer 230 V              | 17M196      |
| Maks. dysestørrelse           | 0,021"      |
| Maks. utgangseffekt lpm / gpm | 1,8 / 0,48  |
| Maks. arbeidstrykk bar / psi  | 227 / 3 300 |
| Maks. slangelengde m / ft     | 30 / 90     |
| Maskinvekt kg / lbs           | 17 / 38     |
| Motor                         | 5/8 hk DC   |



**PRO-DUTY**  
**QUICK REPAIR PUMP**

## PRO-DUTY QUICK REPAIR PUMPESYSTEM

Airlessco opprettholder produktiviteten med Quick Repair pumpesystem. Reduser dødtid og skift ut pumpen på stedet – uten noen spesielle typer verktøy!



**1. LØSNE LÅSEMUTTEREN**



**2. ÅPNE DØREN OG FJERN PUMPEN**



**3. KOBLE FRA SLANGENE**



# LP-SERIEN

## ELEKTRISKE HØYTRYKKSMALESPRØYTER FOR BOLIG-/LETT NÆRINGSBYGGSBRUK



PRO-DUTY  
**QUICK  
REPAIR  
PUMP**

### LP555

**BRUKSOMRÅDER:** Middels store til store boligprosjekter og lette næringsbygg

**SPRØYTE:** Vann- og løsemiddelbaserte belegg, de fleste dekorative malinger, beis, lakk og finish-materialer til innendørs bruk

**BRUK:** Opptil 1500 liter per år

- LEVERES MED:**
- Kontrollsystem for presisjons-sprøyting sørger for jevn sprøyting i et stort utvalg av trykk
  - LCD digitalt display
  - TEFC DC-motor med høyt dreiemoment, i industrikkvalitet
  - Pro-Duty-pumpe med stempelstang i krom og livsvarig pumpesylinger
  - Eksklusive eksternt justerbare pakninger

**INNEHOLDER:** 1/4" x 15 m slange, 4-fingers avtrekker ProLight 500-lanse, ombyggingssett til 2-fingers avtrekker og 517 Rev-dyser



| SPESIFIKASJONER                      | LP555          | LP555          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Modelltype</b>                    | Stand          | Hiboy          |
| <b>Delenummer 230 V</b>              | 17M197         | 17M198         |
| <b>Delenummer 110 V</b>              | 17M208         | 17M209         |
| <b>Maks. dysestørrelse</b>           | 0,023"         | 0,023"         |
| <b>Maks. utgangseffekt lpm / gpm</b> | 2,0 / 0,54     | 2,0 / 0,54     |
| <b>Maks. arbeidstrykk bar / psi</b>  | 227 / 3 300    | 227 / 3 300    |
| <b>Maks. slangelengde m / ft</b>     | 45 / 135       | 45 / 135       |
| <b>Maskinvekt kg / lbs</b>           | 23 / 50        | 30 / 67        |
| <b>Motor</b>                         | 7/8 hk TEFC DC | 7/8 hk TEFC DC |



## LP655

**BRUKSOMRÅDER:**

Middels store til store boligprosjekter og små næringsbygg

**SPRØYTE:**

Vann- og løsemiddelbaserte belegg, de fleste dekorative malinger, beis, lakk og finish-materialer til innendørs bruk

**BRUK:**

Opptil 2500 liter per år

**LEVERES MED:**

Alle funksjonene til LP555

**INNEHOLDER:**

1/4" x 15 m slange, 4-fingers avtrekker ProLight 500-lanse, ombyggingssett til 2-fingers avtrekker og 517 Rev-dyser



### SPESIFIKASJONER

|                                      | LP655          | LP655          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Modelltype</b>                    | Loboy          | Hiboy          |
| <b>Delenummer 230 V</b>              | 17M201         | 17M200         |
| <b>Delenummer 110 V</b>              | -              | 17M211         |
| <b>Maks. dysestørrelse</b>           | 0,025"         | 0,025"         |
| <b>Maks. utgangseffekt lpm / gpm</b> | 2,3 / 0,60     | 2,3 / 0,60     |
| <b>Maks. arbeidstrykk bar / psi</b>  | 227 / 3 300    | 227 / 3 300    |
| <b>Maks. slangelengde m / ft</b>     | 45 / 135       | 45 / 135       |
| <b>Maskinvekt kg / lbs</b>           | 29 / 64        | 30 / 67        |
| <b>Motor</b>                         | 1,0 hk TEFC DC | 1,0 hk TEFC DC |

# SL & TS -SERIEN

## ELEKTRISKE HØYTRYKKSMALESPRØYTER TIL BOLIG-/MIDDELS NÆRINGSBYGGS- OG LETT INDUSTRIELL BRUK

Denne elektriske malesprøyten er ekstremt holdbar. Den er utformet for entreprenører som håndterer mye arbeid og vil ha en maskin som er kraftig nok til å støtte flere lanser eller pumpe de tykkeste beleggene som epoksy og elastomer. Slow Stroker-pumpen er utviklet for det lange løp, med styrket kapasitet. Funksjoner som forlenger levetiden er en girkasse for tunge jobber med hardnede stålgir, en driver som ikke krever vedlikehold, samt en jevntrullende, kromplatt utforming av stålrørvogn med pneumatiske hjul.

### SL1250

**BRUKSOMRÅDER:** Store boligprosjekter samt næringsbygg og industriell bruk som er ideell for påføring med 2 lanser.

**SPRØYTE:** Vann- og løsemiddelbaserte belegg, veggmaling til innendørs- og utendørsbruk, blokkfyller, takbelegg, beis, porefyller, lakk og finish-materiale

**BRUK:** Opptil 3000 liter per år

- LEVERES MED:**
- Kontrollsystem for presisjonssprøyting sørger for jevn sprøyting i et stort utvalg av trykk
  - LED-digitalt display
  - Børsteløs DC-motor med stort dreiningsmoment i industrikkvalitet
  - Stempelstang og sylinder i krom for lang levetid
  - Stort høytrykksfilter
  - Mulighet til å sprøyte med 2 lanser

**INNEHOLDER:** 1/4" x 15 m slange, 4-fingers avtrekker ProLight 500-lanse, ombyggingssett til 2-fingers avtrekker og 517 Rev-dyser



### SPESIFIKASJONER

### SL1250

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Modelltype</b>                    | Hiboy                             |
| <b>Delenummer 230 V</b>              | 17M202                            |
| <b>Delenummer 110 V</b>              | 17M212                            |
| <b>Maks. dysestørrelse</b>           | 0,031" 1 lanse<br>0,019" 2 lanser |
| <b>Maks. utgangseffekt lpm / gpm</b> | 3,6 / 0,95                        |
| <b>Maks. arbeidstrykk bar / psi</b>  | 227 / 3 300                       |
| <b>Maks. slangelengde m / ft</b>     | 60 / 180                          |
| <b>Maskinvekt kg / lbs</b>           | 39 / 87                           |
| <b>Motor</b>                         | 2,0 hk børsteløs DC-motor         |



## HØYTRYKKS-/TEKSTURSPRØYTER FOR INDUSTRIELL BRUK

Velg denne høytrykks-/tekstursprøyten for håndtering av mye entreprenørarbeid som krever pumping av ekstremt tyktflytende materialer. Pumpen passer utmerket for å sprøyte en filmtykkelse med beleggingsleire på tørrvegg for en finish på nivå 5. TS1750 er utstyrt med en ekstra lang lanse og bunnventil i bunnen av pumpen, noe som gir deg nødvendig sugekraft for tyktflytende belegg. Funksjoner som forlenger levetiden er en girkasse for tunge jobber med hardnede stålgir, samt en jevntrullende, kromplettert utforming av stålrørvogn med pneumatiske hjul. Slangespolemodellen har også et LED-digitalt display, noe som sørger for en presis avlesning av utgangstrykk fra 20 til 227 bar. Disse høyprestasjonsmaskinene drives av en totalt innekaplet, vifteavkjølt, børsteløs DC-motor i industrikkvalitet.

### TS1750

**BRUKSOMRÅDER:**  
**SPRØYTE:**

Store bolig- og næringsbyggs- og industriell bruk  
Vann- og løsemiddelbaserte belegg, 100 % akryl, all veggmalning til innendørs- og utendørsbruk, tørt fall, mastiks, epoksy, intumastice belegg, vannbestandige belegg og tørrveggseleire

**BRUK:**  
**LEVERES MED:**

- Opptil 5000 liter per år
- Kontrollsystem for presisjonssprøyting sørger for jevn sprøyting i et stort utvalg av trykk
  - LED digitalt display
  - 2,8 hk DC-motor med høyt dreiemoment, i industrikkvalitet
  - Stempelstang og sylinder i krom for lang levetid
  - Lang pumpe som senkes ned i materiale gjør det mulig å sprøyte tyktflytende materialer
  - Girkasse til tunge jobber med herdede stålhjul
  - Større inntakssete for høy gjennomstrømming
  - Mulighet til å sprøyte med 2 lanser

**INNEHOLDER:**

3/8" x 15 m slange, mastikslanse og 631 Rev-dyse



DISPLAY-KONTROLL-FUNKSJON

| SPESIFIKASJONER                      | TS1750                    | TS1750                    |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Modelltype</b>                    | Hiboy                     | Slangetrommel             |
| <b>Delenummer 230 V</b>              | 17M203                    | 17M204                    |
| <b>Delenummer 110 V</b>              | 17M213                    | -                         |
| <b>Maks. dysestørrelse</b>           | 0,037"                    | 0,037"                    |
| <b>Maks. utgangseffekt lpm / gpm</b> | 5,1 / 1,35                | 5,1 / 1,35                |
| <b>Maks. arbeidstrykk bar / psi</b>  | 227 / 3 300               | 227 / 3 300               |
| <b>Maks. slangelengde m / ft</b>     | 90 / 270                  | 90 / 270                  |
| <b>Maskinvekt kg / lbs</b>           | 54 / 118                  | 60 / 133                  |
| <b>Motor</b>                         | 2,8 hk børsteløs DC-motor | 2,8 hk børsteløs DC-motor |

# GS OG HSS -SERIEN

## GASSDREVNE HØYTRYKKSMALESPRØYTER TIL BOLIG-/MIDDELS NÆRINGSBYGGS- OG LETT INDUSTRIELL BRUK

Gassdrevne høytrykksmalesprøyter i GS-serien er allsidige når det er problematisk med tilgang til strøm, noe som ofte er tilfelle med ny konstruksjon eller store arbeidsoppgaver der du beveger deg rundt. De kombinerer Pro-Duty-pumpen med den pålitelige Vanguard®-gassmotoren som er CARB/EPA-sertifisert og inneholder motorbeskyttelse i form av oljealarm dersom oljenivået blir for lavt.

### GS950

- BRUKSOMRÅDER:** Store bolig-/næringsbyggs- og industrielt bruk
- SPRØYTE:** Vann- og løsemiddelbaserte belegg, veggmaling til innendørs- og utendørsbruk, blokkfyller, takbelegg, beis, porefyller, lakk og finish-materiale
- BRUK:** Opptil 3000 liter per år
- LEVERES MED:**
- Kontrollsystem for presisjonssprøyting sørger for jevn sprøyting i et stort utvalg av trykk
  - Vanguard 5,5 hk motor med 3 års garanti og oljebeskyttelse i form av en oljealarm
  - Pro-Duty-pumpe med kromstempel og livsvarig pumpesylinger
  - Eksklusive eksternt justerbare pakninger
  - Overdimensjonert høytrykksfilter
- INNEHOLDER:** 1/4" x 15 m slange, 4-fingers avtrekker ProLight 500-lanse, ombyggingssett til 2-fingers avtrekker og 517 Rev-dyser



| SPESIFIKASJONER               | GS950                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Modelltype                    | Hiboy                 |
| Delenummer 230 V              | 17M141                |
| Maks. dysestørrelse           | 0,027"                |
| Maks. utgangseffekt lpm / gpm | 2,8 / 0,75            |
| Maks. arbeidstrykk bar / psi  | 227 / 3 300           |
| Maks. slangelengde m / ft     | 90 / 270              |
| Maskinvekt kg / lbs           | 45 / 100              |
| Motor                         | 5,5 hk Vanguard-motor |



## ELEKTRISKE OG GASSDREVNE HYDRAULISKE MALESPRØYTER FOR INDUSTRIELL BRUK

HSS-serien kommer fullastet med funksjoner og hever lista for hydraulikk og malepumpeprestasjon. Airlessco har forbedret holdbarheten til disse allsidige malesprøytene betraktelig for å optimalisere utgangseffekt og lønnsomhet.

### HSS9950

**BRUKSOMRÅDER:**  
**SPRØYTE:**

Store bolig-, næringsbyggs- og industriell bruk  
Vann- og løsemiddelbaserte belegg, 100 % akryl, all veggmalning til innendørs- og utendørsbruk, tørt fall, mastiks, epoksy, intumastice belegg, vannbestandige belegg, tørrveggsleire, bitumen og materialer med høy viskositet.

**BRUK:**

Opptil 10 000 liter per år

**LEVERES MED:**

- Pumper enkelt fete belegg
- Sakte taktutforming for lang levetid
- Lengre mellomrom mellom vedlikehold for reduserte driftskostnader og dødtid
- Større inntakssete for høy gjennomstrømming
- Lang pumpe som senkes ned i materialet gjør det mulig å sprøyte tyktflytende materialer
- Stor hydraulikkpumpe gir lang levetid
- Magasin med stor kapasitet holder systemet kjølig
- Lavere driftstemperaturer for redusert friksjon og slitasje
- Beltedeksel svinger seg opp for enkel fjerning av motoren

**INNEHOLDER:**

1/2" x 15 m + 3/8" x 1,2 m forløper, mastikslanse og 631 Rev-dyse



**SAKTE TAKT: MINDRE SLITASJE,  
FORBEDRET PUMPEEFFEKT**



| SPESIFIKASJONER               | HSS9950            | HSS9950               |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Modelltype                    | ELEKTRISK          | GASSDREVET HYDRAULISK |
| Delenummer 230 V              | 17M205             | 17M206                |
| Maks. dysestørrelse           | 0,047"             | 0,057"                |
| Maks. utgangseffekt lpm / gpm | 5,9 / 1,6          | 8,9 / 2,35            |
| Maks. arbeidstrykk bar / psi  | 227 / 3 300        | 227 / 3 300           |
| Maks. slangelengde m / ft     | 90 / 270           | 90 / 270              |
| Maskinvekt kg / lbs           | 85 / 187           | 90 / 197              |
| Motor                         | elektrisk, børstet | 6,5 hk Vanguard-motor |

## GASSDREVNE LINJEMERKINGSMASKINER FOR PROFESJONELL LINJEMERKING

Sure Stripe 3350 er den perfekte linjemerkingsmaskinen for profesjonelle linjemerkingsjobber, små parkeringsplasser, skoler og sportsbaner. Sure Stripe 3350, med sine beviste komponenter, gir deg førsteklasses linjer og utmerket prestasjon. Sure Stripe 3350 SP er en selvdrivende linjemerkingsmaskin med innebygget elektrisk motor som driver stripene for deg. Kontroller hastigheten manuelt eller fastsett en hastighet for å få uforanderlig tykkelse.

### Sure Stripe 3350 SP

#### TILLEGGS-FUNKSJONER:

- Uavhengig selvdrivende system
- Innebygd 12 V-batteri, lading via Vanguard-motor
- Justerbar hastighet fremover, aktivering med én knapp
- "Cruise-kontroll" gjør at du kan fastsette en hastighet mens du sprøyter

### Sure Stripe 3350

#### BRUKSOMRÅDER: LEVERES MED:

- For små til middels store stripejobber
- Et svingbart hjul foran for maksimal mobilitet
  - Flytt sprøytepistolmaskinen på få sekunder: venstre/høyre, foran/bak – uten verktøy!
  - Vanguard-motor for overlegen drivkraft
  - Elektronisk trykkontroll gir utmerket linjekvalitet
  - Ekstra stort manifoldfilter hindrer tilstopping
  - Stor spennholder med plass til overdimensjonert 55 liters malingsbeholder
  - Pro-Duty-pumpe med stempelstang i krom og herdet sylinder
  - Eksklusive eksternt justerbare pakninger



SELVDRIVENDE



| SPESIFIKASJONER                      | SURE STRIPE 3350 SP        | SURE STRIPE 3350           |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Delenummer</b>                    | 25M232                     | 25M231                     |
| <b>Maks. dysestørrelse</b>           | 0,027"                     | 0,027"                     |
| <b>Maks. utgangseffekt lpm / gpm</b> | 2,8 / 0,75                 | 2,8 / 0,75                 |
| <b>Maks. arbeidstrykk bar / psi</b>  | 227 / 3 300                | 227 / 3 300                |
| <b>Maskinvekt kg / lbs</b>           | 99 / 218                   | 76 / 168                   |
| <b>Motor</b>                         | 5,5 hk Vanguard            | 5,5 hk Vanguard            |
| <b>Applikasjoner</b>                 | Merking på gress og fortau | Merking på gress og fortau |



Sure Stripe 4350 er den perfekte linjemerkingmaskinen for store arbeidsoppgaver. Dette inkluderer parkeringsplasser, veikryss, sykkelstier med mer, der det er nødvendig med økt prestasjon. Sure Stripe 4350 passer utmerket for stripejobber i hverdagen som krever perfekt linjekvalitet til en rimelig penge.



## Sure Stripe 4350

### BRUKSOMRÅDER:

Middels store til store stripejobber

### LEVERES MED:

- Et svingbart hjul foran for maksimal mobilitet
- Flytt sprøytepistolmaskinen på få sekunder: venstre/høyre, foran/bak – uten verktøy!
- Vanguard-motor for overlegen drivkraft
- Elektronisk trykkontroll gir utmerket linjekvalitet
- Ekstra stort manifoldfilter hindrer tilstopping
- Stor spennholder med plass til overdimensjonert 55 liters malingsbeholder
- Stempelstang og sylinder i krom for lang levetid



### SPESIFIKASJONER

| SPESIFIKASJONER                      |          | SURE STRIPE 4350           |
|--------------------------------------|----------|----------------------------|
| <b>Delenummer</b>                    | 1 LANSE  | 25M233                     |
|                                      | 2 LANSER | 25M234                     |
| <b>Maks. dysestørrelse</b>           | 1 LANSE  | 0,035"                     |
|                                      | 2 LANSER | 0,025"                     |
| <b>Maks. utgangseffekt lpm / gpm</b> |          | 4,7 / 1,25                 |
| <b>Maks. arbeidstrykk bar / psi</b>  |          | 227 / 3 300                |
| <b>Maskinvekt kg / lbs</b>           |          | 83 / 183                   |
| <b>Motor</b>                         |          | 5,5 hk Vanguard            |
| <b>Applikasjoner</b>                 |          | Merking på gress og fortau |

## LUFTFRIE SPRØYTEPISTOLER

Lett avtrekker – avtrekkerlås – “verktøyfri” håndstramming – enveisfilter som er lett å rengjøre, med nylonforsterket kjerne – ekstra stor karbidkule og –sete for lang levetid – holdbare gjenger i rustfritt stål til innfesting av dyser – tetning med lang levetid.



### SPESIFIKASJONER FOR SPRØYTEPISTOL

#### 2-fingers avtrekker



### PROLIGHT 500-SERIEN

17N201  
(4-fingers avtrekker som kan omgjøres til 2-fingers avtrekker)

### MASTIKS-TEKSTUR

N/A

#### 4-fingers avtrekker

24E470

#### Maks. arbeidstrykk bar / psi

248 / 3 600

276 / 4 000

#### Dyse og dyseholder inkludert

Rev-dyse™ 517

-

#### Repsett tilgjengelig

288817

237260

### VENDBARE DYSER OG DYSEHOLDERE

855051  
855052  
858029  
855026

Dyseholder 11/16-16  
Dyseholder 7/8-14  
Metalltetning med o-ring  
Tetning, dyse



### "F" TIL "G"-OVERGANG

248248 Omgjør "F"-gjenger til "G"-gjenger

### SVIVEL "G"-GJENGER

7506AG (7/8" x 1/2")



### FORLENGER, LANSE MED LUFTKAPPE FOR LUFTASSISTERT SPRØYTING AV EKSTRA FINE OVERFLATER. LEVERES UTEN LUFTSLANGE

244223 Minimal luftkompressorklassifisering på 15 cfm ved 6 bar (90 psi)

## HØYTRYKSSLANGE

Airlessco høytrykkslange gir deg overlegen fleksibilitet og holdbarhet. De er utformet for å sikre at du får de beste resultatene fra høytrykksprøyten. De har svivelkoblinger og fjærdeksel i begge ender og kan kobles med andre høytrykkslanger. Forløpere kan legges til for å gi deg ekstra fleksibilitet og redusere driftstretthet.



### STERK OG FLEKSIBEL FORLØPER for malesprøyter på opptil 230 bar

867741 3/16" x 1,2 m  
867737 1/4" x 0,9 m  
867739 1/4" x 1,5 m  
867742 3/8" x 1,8 m



### STERK OG FLEKSIBEL SLANGE for malesprøyter på opptil 230 bar

865674 1/4" x 15 m  
865675 3/8" x 15 m  
278499 1/2" x 15 m



### SPRØYTEPAKNINGER inneholder lanse med høytrykkslange:

865702 Sprøytepakning Tekstur 3/8" x 15 m

## SKJØTESTYKKER

Skjøteverktøy passer ideelt for vanskelig tilgjengelige områder som bjelkelag, trapper og buede himlinger. Forleng rekkevidden og sprøyt mer effektiv uten stiger og stillas. Høytrykksdyse og stangskjøter kan festes direkte på en høytrykkspistol, noe som gjør at de passer perfekt når du skal sprøyte himlinger og terrasser.



### FORLENGERE

865609 6" dyseforlenger (G)  
865602 12" dyseforlenger (G)  
865603 18" dyseforlenger (G)  
865604 24" dyseforlenger (G)  
865606 36" svivelforlenger (G)

## SPRØYTEDYSER

Denne veiledningen gis som en indikasjon. Du bør alltid sjekke sprøytens datablad for å velge riktig dyse..



| ARV XXX  | Dyse        | Sprøytemønsterbredde |      |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | Størrelse            | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
| Materiale som sprøytes   | Beis / Lakk | 0,007"               |      | 207   | 307   |       |       |       |       |       |
|  |             | 0,009"               |      | 209   | 309   | 409   | 509   | 609   |       |       |
| Finish-materiale /<br>Beskyttende finish-materiale   |             | 0,011"               | 111  | 211   | 311   | 411   | 511   | 611   |       |       |
|  |             | 0,013"               | 113  | 213   | 313   | 413   | 513   | 613   |       |       |
| Primer /<br>Maling for innvendig og utvendig bruk  |             | 0,015"               | 115  | 215   | 315   | 415   | 515   | 615   | 715   | 815   |
|  |             | 0,017"               |      | 217   | 317   | 417   | 517   | 617   | 717   | 817   |
|  |             | 0,019"               | 119  | 219   | 319   | 419   | 519   | 619   |       | 819   |
|  |             | 0,021"               |      | 221   | 321   | 421   | 521   | 621   | 721   | 821   |
| Tyktflytende utendørsmaling /<br>Lett forhåndsblandet sparkel                                  |             | 0,023"               |      | 223   | 323   | 423   | 523   | 623   | 723   |       |
|  |             | 0,025"               |      | 225   | 325   | 425   | 525   | 625   | 725   |       |
|  |             | 0,027"               |      | 227   | 327   | 427   | 527   | 627   |       | 827   |
| Forhåndsblandet sparkel / Tyktflytende<br>korrosjonsbeskyttende belegg /<br>Tokomponentsbelegg |             | 0,029"               |      |       |       | 429   | 529   | 629   | 729   |       |
|  |             | 0,031"               |      |       | 331   | 431   | 531   | 631   |       | 831   |
|  |             | 0,033"               |      |       |       | 433   | 533   | 633   |       | 833   |
|  |             | 0,035"               |      | 235   |       | 435   | 535   | 635   | 735   | 835   |
|  |             | 0,037"               |      |       |       |       |       | 637   |       |       |
|  |             | 0,039"               |      |       |       |       | 439   | 639   |       |       |
|  |             | 0,041"               |      |       |       |       |       | 641   |       |       |
|  |             | 0,043"               |      |       |       |       | 443   | 543   | 643   |       |
|  |             | 0,045"               |      |       |       |       |       | 645   |       |       |
|  |             | 0,051"               |      |       |       |       | 451   | 551   |       |       |
|  |             | 0,055"               |      |       |       |       | 455   | 555   | 655   |       |



| AFF XXX                | Dyse   | 5 cm   | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
|------------------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Materiale som sprøytes | Beis / Lakk  | 0,010" | 110   | 210   | 310   | 410   | 510   |       |       |
|                        | Finish-materiale /<br>Beskyttende finish-materiale | 0,012" | 112   | 212   | 312   | 412   | 512   |       |       |
|                        |  | 0,014" | 214   | 314   | 414   | 514   |       |       |       |

### 69 XXX ST

|                        |        |  |     |     |     |     |     |  |  |
|------------------------|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Maling til veistriping | 0,015" |  | 215 | 315 |     |     |     |  |  |
|                        | 0,017" |  | 217 | 317 | 417 |     |     |  |  |
|                        | 0,019" |  | 219 | 319 | 419 |     |     |  |  |
|                        | 0,021" |  |     | 321 | 421 |     | 621 |  |  |
|                        | 0,023" |  |     | 323 | 423 |     | 623 |  |  |
|                        | 0,025" |  |     | 325 | 425 |     | 625 |  |  |
|                        | 0,027" |  |     |     | 427 |     | 627 |  |  |
|                        | 0,029" |  |     |     |     |     | 629 |  |  |
|                        | 0,031" |  |     |     |     | 431 |     |  |  |

# TILBEHØR



## VÆSKER OG FILTRE

Airlessco væsker og filtre beskytter utstyret og holder det i drift med maksimal prestasjon. Airlesscos væsker er godkjent for alle høytrykkspumper. MagiCLEAN™ gir trygg fjerning av maling fra malesprøyter, slange, dyser og lanser. Pump Life beskytter pumper fra korrosjon og rust ved kortvarig og langvarig lagring. Stay Clean™-spray hindrer at malingssøl fester seg på maskinen.

| PRODUKT                          | DELENUMMER   | STØRRELSE/KVANTUM  | BESKRIVELSE  |
|----------------------------------|--|--|--|
| <b>MagiCLEAN Startutstyr</b>     | 865657   | 11,3 l (3 gal) MagiCLEAN, silkurv, bunnfallsskuff        | Gir trygg fjerning av maling fra malesprøyter, slange, dyser og lanser   |
| <b>MagiCLEAN påfylling</b>       | 865656   | 11,3 l (3 gal)   | Påfyllingsflaske for MagiCLEAN Startutstyr   |
| <b>Pumpebalsam</b>               | 865712<br>865714<br>865715   | Display med 25 ml flasker<br>1 l (1 qt)<br>3,8 l (1 gal) | Hindrer innvendig korrosjon: smører kuleventiler for å hindre sammenklistring  |
| <b>Halspakkingsolje</b>          | 867670<br>188392   | 0,20 l (6 oz)<br>1 l (1 qt)                              | Hindrer at maling tørker inn på stampelet og forårsaker skade på den øvre pakningen  |
| <b>Hydraulikkolje</b>            | 865657   | 11,3 l (3 gal)   | Væske som tar med kraft inn i det hydrauliske maskineriet  |
| <b>Stay Clean</b>                | 865705   | 0,4 l (14 oz)  | Hindrer maling fra å feste seg til malesprøyten  |
| <b>Manifoldfiltre</b>            | 245571<br>17P388<br>17P389<br>17P390<br>17P314<br>17P315<br>17P316 | Stk<br>Stk<br>Stk<br>Stk<br>Stk<br>Stk<br>Stk            | 40 mesh InstaClean® (passer til SP380- og MP-modellen)<br>30 mesh (passer til GS- og TS-modellen)<br>60 mesh (passer til GS- og TS-modellen)<br>100 mesh (passer til GS- og TS-modellen)<br>30 mesh (passer til LP- og SL-modellen)<br>60 mesh (passer til LP- og SL-modellen)<br>100 mesh (passer til LP- og SL-modellen) |
| <b>ProLight 500 pistolfilter</b> | 17P312<br>17P313   | Stk<br>Stk   | 50 mesh<br>100 mesh  |
| <b>Malingssil</b>                | 867338<br>865663   | et dusin per pakke<br>et dusin per pakke                 | For tildekking av sugefilteret<br>20 liters sil  |
| <b>Slangebeskyttelse</b>         | 865696<br>867610   | En rull (305 m)<br>Seks ruller (6 x 305 m)               | Beskytter slangen mot maling og slitasjeskader   |

## HVLP-TILBEHØR



Airlessco leverer et komplett utvalg av HVLP-tilbehør.

| DELENUMMER | BESKRIVELSE  |
|------------|--|
| 16P653     | HVLP-trykkpistol HV3900Comfort inkl. beholder og nålestopp     |
| 17P484     | HVLP-trykkpistol HV4900Luxe inkl. beholder og alle kontrollere |
| 244132     | 1-liters metallbeholder  |
| 17P485     | Væskesett #2 (0,8 mm)  |
| 17P486     | Væskesett #3 (1,3 mm)  |
| 17P487     | Væskesett #4 (1,8 mm)  |
| 17P488     | Væskesett #5 (2,2 mm)  |
| 17P489     | Væskesett #6 (2,5 mm)  |
| 17P490     | Væskesett #7 (2,8 mm)  |
| 17P709     | Lanseluftkappe   |
| 244136     | Overkopp, 0,5 liter  |
| 257159     | 9 m luftslange   |
| 17R300     | 6 m luftslange   |
| 17R299     | 1,2 m luftslange   |



## DIVERSE

Airlessco leverer et komplett utvalg av repsett og tilbehør for å holde utstyret ditt i drift til maksimal prestasjon og samtidig spare tid og arbeidskraft på hver arbeidsoppgave.

| PRODUKT  | DELENUMMER                 | BESKRIVELSE   |
|--|----------------------------|---|
| <b>Lanse- og slangekoblinger</b>  | 867280<br>867278<br>867309 | 1/4", slangekobling<br>3/8", slangekobling<br>3/8" x 1/4" overgang  |
| <b>Pistolsvivelmontering</b>   | 865707                     | Svivelmontering for alle sprøytepistoler med "G"-gjenger  |
| <b>Overganger</b>                 | 032010<br>032011<br>865610 | Pistolmutter "F"-gjenge 11/16-16<br>Pistolmutter "G"-gjenge 7/8-14<br>"F- til G"-overgang (7/8" m - 11/16" f) til montering av Graco-dyse |
| <b>AngleHead-svivel</b>  | 248247                     | Inkluderer Rev-dyse Hand-Tight base ("G" thread only)   |
| <b>Slangebeskyttelse</b>   | 865696<br>867610           | 1 rull (305 m)<br>6 ruller (6 x 305 m)  |
| <b>Quick Repair pumpeutstyr</b>  | 17J759                     | SP380-modell<br>Quick Repair-pumpe  |
| <b>Reservepumper</b>   | 17M991<br>17M989           | Pro-Duty QRP flensmontering<br>Pro-Duty gjengemontering   |
| <b>Malingsbeholder</b>   | 17H171<br>287987           | 6 liters kapasitet (1,5 gal)<br>90 liters kapasitet   |
| <b>Poserulle</b>   | 289587                     |   |



## LINJEMERKINGSTILBEHØR

Airlessco tilbyr førsteklasses linjemerkingstilbehør for å maksimere produktivitet på arbeidsplassen.

| PRODUKT   | DELENUMMER | BESKRIVELSE  |
|---|------------|--|
| <b>Linjemerkingslanse</b>                         | 25M223     | Passer til Sure Stripe 3350-, 4350-modeller: inkluderer UniTip dyseholder og 2 dyser                                   |
| <b>2-lansers ombyggingssett</b>                   | 17P505     | Passer til Sure Stripe 4350-modell: settet inneholder lanse, slangeledning og støtter                                  |
| <b>55 liters malingsbeholder</b>                  | 17P698     | Passer til Sure Stripe 3350-, 4350-modeller: inkluderer beholder og sugerørforlenger                                   |
| <b>15 cm Fallkopp for glassperle Dispenser</b>    | 24Z726     | Passer til Sure Stripe 3350-, 4350-modeller: inkluderer en dispenser på 15 cm, beholder, vinddeflektor og støtter      |
| <b>30 cm Fallkopp for glassperle Dispenser</b>    | 24Z727     | Passer til Sure Stripe 3350-, 4350-modeller: inkluderer en dispenser på 30 cm, beholder, vinddeflektor og støtter      |
| <b>2x 15 cm Fallkopp for glassperle Dispenser</b> | 24Z728     | Passer til Sure Stripe 3350-, 4350-modeller: inkluderer 2 stk. dispensere på 15 cm, beholder, vinddeflektor og støtter |
| <b>Grønn laser</b>                                | 17P784     | Passer kun til Sure Stripe 3350 SP-modellen: inkluderer Green Dot-laserutstyr, av/på-bryter og ledninger               |
| <b>Pro-Duty-pumpe</b>                             | 17M989     | Passer til Sure Stripe 3350 og 3350 SP   |
| <b>Endurance-pumpe</b>                            | 277069     | Passer til Sure Stripe 4350  |

# SPESIFIKASJONER

| Modell                               | HV3000 Comfort* | HV4000 Luxe* | SP380        | MP455                | LP555                          | LP655   |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---|
| <b>Delenummer 230 V</b>              | 17P545          | 17P546       | 17G185 Stand | 17M196 Stand         | 17M197 Stand<br>17M198 Hiboy   | 17M201 Loboy<br>17M200 Hiboy                    |
| <b>110 V</b>                         | –               | –            | –            | 17M207 Stand         | 17M208 Stand<br>17M209 Hiboy   | –<br>17M211 Hiboy                               |
| <b>Håndboknummer</b>                 | Ikke akt.       | Ikke akt.    | Ikke akt.    | 3A4193               | 3A4203                         | 3A4203  |
| <b>Maks. dysestørrelse</b>           | Ikke akt.       | Ikke akt.    | 0,019"       | 0,021"               | 0,023"                         | 0,025"  |
| <b>Maks. arbeidstrykk bar / psi</b>  | 0,5 / 7         | 0,6 / 9      | 207 / 3 000  | 227 / 3 300          | 227 / 3 300                    | 227 / 3 300                                     |
| <b>Maks. utgangseffekt lpm / gpm</b> | 3000            | 4000         | 1,4 / 0,38   | 1,8 / 0,48           | 2,0 / 0,54                     | 2,3 / 0,60                                      |
| <b>Maks. slangelengde m / ft</b>     | 6 / 20          | 9 / 30       | 15 / 45      | 30 / 90              | 45 / 135                       | 45 / 135  |
| <b>Maskinvekt kg / lbs</b>           | 13 / 28         | 16 / 35      | 13 / 28      | 17 / 38              | 23 / 50 Stand<br>29 / 64 Hiboy | 23 / 50 Stand<br>30 / 67 Loboy<br>29 / 64 Hiboy |
| <b>Motor/Engine</b>                  | Ikke akt.       | Ikke akt.    | 7/8 HP DC    | Børstet<br>5/8 hp DC | Børstet<br>7/8 HP<br>TEFC DC   | Børstet<br>1,0 HP<br>TEFC DC                    |

\* HVLSP-spesifikasjoner er under arbeid - snart tilgjengelig

| Modell                               | Sure Stripe 3350 | Sure Stripe 3350 Selvdrivende | Sure Stripe 4350                      |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Delenummer</b>                    | 25M231           | 25M232                        | 25M233 (1 lanse)<br>25M234 (2 lanser) |
| <b>Håndboknummer</b>                 | 3A4619           | 3A4637                        | 3A4628                                |
| <b>Maks. dysestørrelse</b>           | 0,027"           | 0,027"                        | 0,035" (1 lanse)<br>0,025" (2 lanser) |
| <b>Maks. utgangseffekt lpm / gpm</b> | 2,8 / 0,75       | 2,8 / 0,75                    | 4,7 / 1,25                            |
| <b>Maks. arbeidstrykk bar / psi</b>  | 227 / 3 300      | 227 / 3 300                   | 227 / 3 300                           |
| <b>Maskinvekt kg / lbs</b>           | 76 / 168         | 99 / 218                      | 83 / 183                              |
| <b>Motor</b>                         | 5,5 hk Vanguard  | 5,5 hk Vanguard               | 5,5 hk Vanguard                       |



| SL1250                         | TS1750                         | TS1750<br>Slangetrommel        | GS950              | HSS9950         | HSS9950<br>Gass    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 17M202 Hiboy                   | 17M203 Hiboy                   | 17M204                         | 17M141 Hiboy       | 17M205          | 17M206             |
| 17M212 Hiboy                   | 17M213 Hiboy                   | -                              | -                  | -               | -                  |
| 3A4168                         | 3A4168                         | 3A4168                         | 3A4108             | 3A4102          | 3A4102             |
| 0,031"                         | 0,037"                         | 0,037"                         | 0,027"             | 0,047"          | 0,057"             |
| 227 / 3 300                    | 227 / 3 300                    | 227 / 3 300                    | 227 / 3 300        | 227 / 3 300     | 227 / 3 300        |
| 3,6 / 0,95                     | 5,1 / 1,35                     | 5,1 / 1,35                     | 2,8 / 0,75         | 5,4 / 1,6       | 8,9 / 2,35         |
| 60 / 180                       | 90 / 270                       | 90 / 270                       | 90 / 270           | 90 / 270        | 90 / 270           |
| 39 / 87                        | 54 / 118                       | 60 / 133                       | 45 / 100           | 85 / 157        | 90 / 187           |
| Børsteløs<br>2,0 HP<br>TEFC DC | Børsteløs<br>2,8 HP<br>TEFC DC | Børsteløs<br>2,8 HP<br>TEFC DC | Vanguard<br>5,5 HP | Børstet<br>3 HP | Vanguard<br>6,5 HP |



## AIRLESSCOS GARANTIER:

### 1 ÅRS STANDARDGARANTI \*

Vi reparerer enhver ødelagt vare til opprinnelig kjøper/bruker av en Airlessco høytrykkssprøyte i 1 år etter kjøpsdato.

### 2 ÅRS STANDARDGARANTI

Airlessco tilbyr en utvidet garanti på 2 år for elektriske deler og brett, turbiner og clutcher.

### 5 ÅRS PREMIUMGARANTI

Airlessco tilbyr en 5-års PREMIUMGARANTI på kromdeler, 2-trinns girkasse, harde deler i hydraulikkmotor og elektriske motorer.

\* Registrering er nødvendig for reservedeler.  
Se brukerhåndboken for komplett informasjon om garanti.





[airlessco.com](http://airlessco.com)

#### PRODUKTER OG TILBEHØR

oversikt over produktutvalget

#### FORHANDLERE

oversikt over distributører over hele verden

#### LITTERATUR

oversikt over tilgjengelig litteratur på det språket du foretrekker

#### FIRMA

selskapets profil

#### KUNDESERVICE

Legg igjen kontaktopplysningene dine her hvis du ønsker å bli kontaktet

